



TUOTETIEDOTE

Elintarvike-/juomateollisuus ja teollinen puhdistus - Emäksiset
vaahtopuhdistusaineet

Wetrok Ketovapor Foam 3 Chlor

Voimakas emäksinen ja klooria sisältävä puhdistusvaahto eläin-
ja kasvipäristen rasvojen, öljyjen, tärkkelyksen ja
valkuaisaineen poistamiseen





Wetrok Ketovapor Foam 3 Chlor



pH-arvo (Tiiviste): 13–14

Tärkeitä ainesosat:

Tensidit, Emäs, Kompleksinmuodostajat,
Klooripohjaiset valkaisuaineet

Annostelusuositus:



Vaahtopuhdistus
0,3–0,5 l / 10 l

METHODS
finder



KÄYTTÖ

- voimakas emäksinen puhdistusvaahto
- eläin- ja kasvipölyjen rasvojen, öljyjen, tärkkelyksen ja valkuaisaineiden poistamiseen
- pestävien, emäksenkestävien pintojen ja laitteiden (täyttö- ja pakkauslaitteistot, säiliöt, putkistot, seinät, lattiat jne.) puhdistukseen
- Käyttökohde: elintarvikkeita käsittelevät yritykset

OMINAISUUDET

- voimakkaasti vaahtoava
- vahvasti emäksinen
- hajustamaton
- klooripitoinen

HYVÄ TIETÄÄ

- Vaahdotuslaitteita ei ole tarkoitettu nesteiden säilytykseen, eli ne on tyhjennettävä ja huuhdeltava päivittäin käytön jälkeen

HUOMIOITAVAA

- ei soveltu emäksiä kestäville pinnoille (alumiini jne.)
- ei saa joutua kosketuksiin hapon kanssa

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Vaahtopuhdistus

Kastele puhdistettava pinta hyvin vedellä. Vaahdota puhdistusliuos sen jälkeen vaahdotuslaitteella (suur- ja pienpainelaitteistot) alhaalta ylöspäin. Anna tuotteen vaikuttaa tarvittaessa, mutta älä anna sen kuivua pinnalle! Käsittele mekaanisesti reunojen puhdistuslaitteella ja valkoisella laikalla tai Microsol-kuitulaikalla, huuhtelee sen jälkeen vedellä.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa hyvin ilmastoidussa paikassa ja auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.