



# TUOTETIEDOTE

Suojakäsittely - Pinnoitteet

## Wetrok Mepol H

Kiiltävä ja kestävä suojakäsittely





# Wetrok Mepol H



**pH-arvo (Tiiviste):** 8–9

**Tärkeät ainesosat:**

Polymeerit, Vahat, Liuotinaineet, Tensidit, säilöntäaineet

**Annostelusuositus:**



**Suojakäsittely**  
Laimentamattomana

METHODS  
finder



**KÄYTTÖ**

- kiiltävä suojakäsittely
- kova ja kestävä
- kovien ja joustavien lattiapinnoitteiden (PVC, linoleumi, luonnon- ja tekokivet jne.) käsittelyyn

**OMINAISUUDET**

- polymeeri- ja vahapohjainen
- korkeakiiltainen
- vesihöyrydiffuusio säilyy
- muodostaa kiillotettavan, vedenkestävän suoja-/hoitokalvon

**HUOMIOITAVAA**

- ravistettava hyvin ennen käyttöä
- ei sovellu vettä ja kosteutta kestävämmille lattiapinnoitteille (esim. anhydriitti), ulkoalueille eikä märkätiloihin
- käsittele huokoiset lattiapinnoitteet Porosolilla ennen puhdistusta
- lämpötila käsittelyn aikana 15-25 °C ja suhteellinen kosteus 30-70 %
- ennen jokaista käyttökertaa on varmistettava, että päällysteen pH on neutraali

**SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA**

**Pinnoitus (suojakäsittely)**

Lattianpäällysteessä ei saa olla vanhoja pintakäsittelykerroksia, ja sen on oltava puhdas ja kuiva (jäännöskosteus < 3 %, CM-mittausmenetelmä). Lattianpäällyste on pyyhittävä nihkeällä/imuroitava. Levitä suojatuotetta lattialle alue kerrallaan kaksi tai kolme ohutta kerrosta. Anna lattian kuivua hyvin kerrosten välillä (väh. 60 min). Kun lattia on kuiva (2-3 päivän kuluttua), kiillota se tarvittaessa kiillotustyyneillä.

**SÄILYTYS**

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä. Suojattava jäätymiseltä.

*Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta*

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.