



TUOTETIEDOTE

Suojakäsittely - Pinnoitteet

Wetrok Mepol Ohm

Suojakäsittely sähköä johtaville ja purkaville lattiapinnoitteille -
pitkäkestoinen vaikutus





Wetrok Mepol Ohm



pH-arvo (Tiiviste): 8–9

Tärkeät ainesosat:

Polymeerit, Vahat, Liuotinaineet, Tensidit, säilöntäaineet, johtava lisäaine

Annostelusuositus:



Suojakäsittely
Laimentamattomana

METHODS
finder



KÄYTTÖ

- sähköä johtava ja purkava suojakäsittely
- kovien ja joustavien, sähköä johtavien ja purkavien lattiapinnoitteiden käsittelyyn
- pitkäkestoinen vaikutus myös säännöllisen ylläpitopuhdistuksen yhteydessä

OMINAISUUDET

- täyttää standardien IEC 61340-5-1, IEC 61340-6-1 ja IEC/TS 60079-32-1 vaatimukset (& hyväksytyn tarkastuslaitoksen myöntämä sertifiointi)
- polymeeri- ja vahapohjainen
- matta tai silkkimatta
- vesihöyrydiffusio säilyy

HYVÄ TIETÄÄ

- Suojakerros parantaa lattian sähkön johtavuus- ja purkuominaisuutta (järjestelmän vastuksen mitta IEC 61340-4-5 -standardin mukaan)
- Wetrok suosittelee pölyä sitovaa moppausta Masslinnilla, jota suositellaan päivittäisiin siivousrutiineihin; märkämoppausta tarpeen mukaan Liberolla 1 % tai Granufloorilla 1 tikku 20 litraa vettä kohti

HUOMIOITAVAA

- ravistettava hyvin ennen käyttöä
- suojattava <10 °C:n lämpötiloilta
- lämpötila käsittelyn aikana 15-25 °C ja suhteellinen kosteus 30-70 %
- Ylläpitopuhdistuksessa ei saa käyttää happamia tuotteita (< pH 7)
- ennen jokaista käyttökertaa on varmistettava, että päällysteen pH on neutraali

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Pinnoitus (suojakäsittely)

Lattianpäällysteessä ei saa olla vanhoja pintakäsittelykerroksia, ja sen on oltava puhdas ja kuiva (jäännöskosteus < 3 %, CM-mittausmenetelmä). Lattianpäällyste on pyyhittävä nihkeällä/imuroitava. Levitä suojatuotetta lattialle alue kerrallaan kaksi tai kolme ohutta kerrosta. Anna lattian kuivua hyvin kerrosten välillä (väh. 60 min). Kun lattia on kuiva (2-3 päivän kuluttua), kiillota se tarvittaessa kiillotustyynyllä.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä. Suojattava jäätymiseltä.

Säilyvyys (avaamattomana): 15 kuukautta