



TUOTETIEDOTE

Keittiön puhdistus - Ylläpitopuhdistusaineet

Wetrok Resinox

Nestemäinen hankausaine pestävien pintojen puhdistukseen





Wetrok Resinox



pH-arvo (Tiiviste): 8–9

Tärkeät ainesosat:

Tensidit, Hankaavat aineet, Hajusteet, säilöntäaineet

Annostelusuositus:



Ylläpitopuhdistus
Laimentamattomana

METHODS
finder



KÄYTTÖ

- nestemäinen hankausaine
- pestävien pintojen (kromiteräs, keraamiset laatat, emali jne.) puhdistukseen
- pinttyneen lian poistoon

OMINAISUUDET

- ei vaahtoa
- heikosti emäksinen
- miedosti hajustettu
- ei syövytä

HUOMIOITAVAA

- ravistettava hyvin ennen käyttöä

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Märkähankaus (nestemäinen hankausaine)

Levitä puhdistusainetta kostealle mikrokuituliinalle tai suoraan puhdistettavalle pinnalle/laitteelle ja hankaa märkänä. Huuhtele puhdistettu pinta/laitte puhtaalla vedellä ja anna kuivua.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.