



TUOTETIEDOTE

Lattianpuhdistus - Teollisuus- ja peruspuhdistusaineet

Minatol Uni Top

Huipputehokas teollisuuspuhdistusaine -
erikoisominaisuus: tehoaa noki- ja savulikaan





Minatol Uni Top



pH-arvo (Tiiviste): 12–13

Tärkeät ainesosat:

Kompleksinmuodostajat, Saippua, Tensidit, Liuotinaineet, Hajuste

Annostelusuositus:



Ylläpitopuhdistus

0,1–0,3 l / 10 l



Peruspuhdistus

0,5–2 l / 10 l



5,0 l / 10 l

METHODS
finder



KÄYTTÖ

- hyvin vaikuttava yleispuhdistusaine, tarvitsee hieman mekaanista käsittelyä
- hyvin rasvaisen ja öljyisen lian sekä noen poistoon
- pestävien, emäksiä ja liuotinaineita kestävien pintojen ja lattiapinnoitteiden puhdistukseen
- soveltuu koneiden, moottoreiden, laitteiden, grillien, uunien jne. puhdistukseen

OMINAISUUDET

- vähän vaahtoava
- vahvasti emäksinen
- sisältää liuotinaineita
- hajustamaton

HUOMIOITAVAA

- ei sovellu emäksiä kestäättömille pinnoille ja lattiapinnoitteille (linoleumi, luonnonkumi, alumiini, emali jne.)

SUOSITELTAVA KÄYTTÖTAPA

Märkäpyyhintä (käsin)

Pese likaantunut pinta puhdistusliuoksella. Hankaa märällä tyynyllä/harjalla. Imeytä likavesi liinaan. Huuhtelee puhdistettu pinta puhtaalla kylmällä vedellä ja kuivaa tarvittaessa.

Märkäpyyhintä, kaksivaiheinen

Poista irtolika (esim. pyyhi pölyä sitovasti / imuroi kuivaksi). Kasta moppi puhdistusliuokseen, purista kevyesti ja pyyhi lattiaanpäällyste märällä. Anna puhdistusliuoksen vaikuttaa, mutta älä anna sen kuivua pinnalle! Pyyhi likavesi huuhdellulla hyvin puristetulla mopilla.

Pesu yhdistelmäkoneella, yksivaiheinen

Täytä puhdasvesisäiliö puhdistusaineliuoksella. Poista irtolika, pyyhi nihkeällä / imuroi. Pese lattiaanpäällyste perusteellisesti yhdistelmäkoneella ja sopivalla lailla/harjalla.

SÄILYTYS

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa 15–25 °C:n lämpötilassa auringonvalolta suojattuna. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta

Wetrok AG ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä. Lattiapinnoitteen valmistajan antamia puhdistus- ja hoito-ohjeita on noudatettava.