

Nettoyage de sol - Détergents de fond et industriels

Wetrok Antiwax

Le détergent industriel éprouvé et doux de la gamme Antiwax





Wetrok Antiwax











Valeur pH (concentré): 9.5-10.5

Ingrédients importants:

Tensioactifs, Solvants, Savon

Recommandation de dosage:



Nettoyage d'entretien 0,05 I-0,1 I/10 I



Nettoyage intermédiaire 0,2 I-0,5 I/10 I



Nettoyage de fond 2 1/10 1

Elimination de cire

1 1_3 1/10 1

MÉTHODES Finder



APPLICATION

- détergent de fond et industriel haute performance
- pour éliminer l'huile, la graisse et les autres salissures industrielles courantes
- approprié pour le retrait de films de protection (revêtements à base de cire)
- pour le nettoyage de surfaces et de revêtements de sol lavables et résistants aux alcalis (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, asphalte, etc.)

PROPRIÉTÉS

- peu moussant
- légèrement alcalin
- non parfumé
- avec solvants

BON À SAVOIR

Un choix pertinent pour toutes les tâches de nettoyage qu'un détergent industriel est amené à accomplir.

ATTENTION

Dosage maximal de 5 % pour le linoléum, en cas de dosage supérieur à 10 %, rincer ensuite à l'eau

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Lavage manuel, à deux niveaux

Éliminer les salissures non adhérentes (p. ex. essuyage antistatique/aspiration à sec). Imbiber un mop avec la solution de nettoyage, essorer légèrement, procéder au lavage manuel du revêtement de sol. Laisser agir la solution de nettoyage, mais sans la laisser sécher! Récupérer l'eau sale avec un mop rincé et très bien essoré.

Nettoyage de fond

Éliminer les salissures non adhérentes en procédant à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Appliquer la solution de nettoyage de fond sur le revêtement de sol et laisser agir pendant env. 15 minutes, mais sans laisser sécher! Récurer à l'eau avec une monobrosse et un pad/brosse adapté(e). Aspirer la couche dissoute et l'eau sale. Ensuite, rincer minutieusement le revêtement à l'eau claire (jusqu'à env. pH 7).

Récurage, à un niveau

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures non adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad/une brosse adapté(e).

STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois

Wetrok AG est en mesure de décliner toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol

