



# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Nettoyage des sanitaires - Détergents d'entretien


## Wetrok Ecosan

Le détergent d'entretien écologique certifié pour les sanitaires - à la fois doux et puissant grâce à l'acide lactique, utilisation idéale pour les eaux de dureté basse à moyenne





# Wetrok Ecosan



Valeur pH (concentré): 1.5–2.5

#### Ingrédients importants:

Tensioactifs, Acide, Parfums, Colorant

#### Recommandation de dosage:



##### Nettoyage d'entretien

0,05 l–0,1 l/10 l



##### mousse pour nettoyage manuel (distributeur de mousse)

2 l/10 l

MÉTHODES  
Finder



#### APPLICATION

- détergent d'entretien écologique certifié pour les surfaces et les équipements lavables et résistants aux acides (porcelaine sanitaire, robinetteries, plaques en céramique, salles de bains/de douche/d'eau et sanitaires, etc.)
- pour l'élimination des dépôts de calcaire

#### PROPRIÉTÉS

- très moussant
- très acide
- agréablement parfumé
- facilement biodégradable

#### BON À SAVOIR

- Ne pas nettoyer les robinetteries sanitaires dont les surfaces sont chaudes
- domaine d'application idéal : eaux de dureté basse à moyenne

#### ATTENTION

- inapproprié pour les surfaces sensibles aux acides (calcaire, marbre, brique hollandaise, aluminium, etc.)

#### RECOMMANDATIONS D'USAGE

##### Essuyage humide (manuel à la mousse)

Appliquer la mousse de nettoyage en forme de « X » sur un chiffon plié et passer un chiffon humide sur la surface. (utiliser la technique de pliage). Rincer la surface nettoyée à l'eau claire froide et la sécher le cas échéant.

##### Essuyage humide (manuel, seau)

Mouiller le chiffon avec la solution de nettoyage et bien essorer. Passer un chiffon humide sur l'intégralité de la surface. Rincer les surfaces nettoyées à l'eau claire froide et les sécher le cas échéant.

#### STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

*Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois*

Wetrok AG est en mesure de déclinier toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.