



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Nettoyage de sol - Détergents de fond et industriels

Minatol Ergo 22

Passer à la vitesse supérieure - pour les tâches de nettoyage industrielles exigeantes





Minatol Ergo 22



Valeur pH (concentré): 10–11

Ingrédients importants:

Tensioactifs, Solvants, Savon, Parfums

Recommandation de dosage:



Nettoyage d'entretien

0,05 l–0,1 l/10 l



Nettoyage intermédiaire

0,2 l–1 l/10 l



Nettoyage de fond

0,5 l–2 l/10 l

MÉTHODES
Finder



APPLICATION

- détergent de fond haute performance pour l'élimination des salissures grasses et huileuses
- pour le nettoyage de surfaces et de revêtements de sol lavables et résistants aux solvants et aux alcalis (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, etc.)
- pour l'élimination d'huile et de suie sur les moteurs

PROPRIÉTÉS

- peu moussant
- légèrement alcalin
- avec solvants
- parfumé

ATTENTION

- inapproprié pour le nettoyage d'entretien des revêtements de sol traités avec des dispersions brillantes

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Lavage manuel, à deux niveaux

Éliminer les salissures non adhérentes (p. ex. essuyage antistatique/aspiration à sec). Imbiber un mop avec la solution de nettoyage, essorer légèrement, procéder au lavage manuel du revêtement de sol. Laisser agir la solution de nettoyage, mais sans la laisser sécher ! Récupérer l'eau sale avec un mop rincé et très bien essoré.

Récurage, à deux niveaux

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures non adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad/une brosse adapté(e) (sans aspiration). Laisser agir la solution de nettoyage. Respecter les durées d'application ! Ne pas laisser sécher ! Ensuite, procéder avec l'autolaveuse (abaisser la buse d'aspiration) Procéder au récurage du revêtement de sol.

Récurage, à un niveau

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures non adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad/une brosse adapté(e).

STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois

Wetrok AG est en mesure de déclinier toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.