FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Nettoyage de sol - Détergents de fond et industriels

Minatol Ergo 4

Le détergent industriel pour toutes les tâches de nettoyage courantes

Minatol Ergo 4

Valeur pH (concentré): 13–14

Ingrédients importants:

Tensioactifs, Solvants, Agents complexants, Savon, Parfums

Recommandation de dosage:

Nettoyage de fond
0,5 l–0,8 l/10 l

MÉTHODES
Finder

APPLICATION

- nettoyant basique et industriel puissant
- pour éliminer les salissures grasses et grasses tenaces
- pour le nettoyage des revêtements de sol résistants à l'eau et aux alcalis (PVC, pierre naturelle et artificielle, brique hollandaise, etc.)

PROPRIÉTÉS

- peu moussant
- très alcalin
- avec solvants
- légèrement parfumé

ATTENTION

- inapproprié pour les revêtements de sols et surfaces sensibles aux alcalis (linoléum, caoutchouc, aluminium, émail, etc.)

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Lavage manuel, à deux niveaux

Éliminer les salissures non adhérentes (p. ex. essuyage antistatique/aspiration à sec). Imbiber un mop avec la solution de nettoyage, essorer légèrement, procéder au lavage manuel du revêtement de sol. Laisser agir la solution de nettoyage, mais sans la laisser sécher ! Récupérer l'eau sale avec un mop rincé et très bien essoré.

Récurage, à deux niveaux

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures non adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad/une brosse adapté(e) (sans aspiration). Laisser agir la solution de nettoyage. Respecter les durées d'application ! Ne pas laisser sécher ! Ensuite, procéder avec l'autolaveuse (abaisser la buse d'aspiration) Procéder au récurage du revêtement de sol.

Récurage, à un niveau

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures non adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad/une brosse adapté(e).

STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois

Wetrok AG est en mesure de décliner toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.