FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Nettoyage de sol - Détergents de fond et industriels

Wetrok EXAL 2000

Un détergent haute performance pour l'élimination des huiles, graisses, salissures industrielles courantes et couches de cire

Wetrok EXAL 2000

Valeur pH (concentré): 10–11

Ingrédients importants:
Tensioactifs, Savon, Solvants, Agents complexants, Parfums, Colorants, Agent conservateur

Recommandation de dosage:

Nettoyage d'entretien
0,1 l/10 l

Nettoyage intermédiaire
0,5 l–1 l/10 l

Nettoyage de fond
1 l–3 l/10 l

MÉTHODES
Finder

APPLICATION

- pour éliminer l'huile, la graisse et les autres salissures industrielles courantes
- approprié pour le retrait de films de protection (revêtements à base de cire)
- pour le nettoyage de surfaces et de revêtements de sol lavables et résistants aux alcalis (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, asphalte, etc.)

PROPRIÉTÉS

- peu moussant
- légèrement alcalin
- parfumé

ATTENTION

- inapproprié pour le nettoyage d'entretien des revêtements de sol traités avec des dispersions brillantes

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Lavage manuel, à un niveau

Éliminer les salissures non adhérentes (p. ex. essuyage antistatique/aspiration à sec). Imbiber un mop avec la solution de nettoyage, bien essorer ou utiliser un mop préhumidifié. Procéder au lavage manuel du revêtement de sol.

Récurage, à un niveau

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures non adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad/une brosse adapté(e).

STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois

Wetrok AG est en mesure de décliner toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.