

Nettoyage de la cuisine - Détergents de fond

# Gastroforce

Détergent haute performance adapté pour les machines, à fort pouvoir émulsifiant, pour les surfaces et revêtements de sol - le bon choix pour les tâches de nettoyage exigeantes en cuisine





# **Gastroforce**















Valeur pH (concentré): 11-12

# Ingrédients importants:

Tensioactifs, Solvants, Savon, Agent antimousse

#### Recommandation de dosage:



Nettoyage d'entretien  $0.05 \mid -0.1 \mid /10 \mid$ 



Nettoyage intermédiaire



Nettoyage de fond

MÉTHODES Finder



#### **APPLICATION**

- pour éliminer les salissures de graisses/huiles végétales et animales de tous genres.
- pour le nettoyage de surfaces (acier chromé, céramique, etc.) et de revêtements de sol (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, etc.) lavables et résistants aux alcalis et aux solvants
- conçu pour le nettoyage manuel et mécanisé dans les sociétés du secteur alimentaire (cuisine, cantine, boucherie, usines industrielles et sites de production, etc.)

#### **PROPRIÉTÉS**

- puissant pouvoir émulsifiant
- avec solvants
- alcalin
- non moussant
- non parfumé

#### **BON À SAVOIR**

utiliser avec de l'eau froide

#### **ATTENTION**

- Après l'utilisation de l'autolaveuse, il convient de nettoyer les appareils ainsi que le réservoir et les systèmes de distribution avec de l'eau propre
- ne convient pas pour le nettoyage des surfaces sensibles aux alcalis et/ou aux solvants

#### **RECOMMANDATIONS D'USAGE**

# Essuyage à l'eau (manuel)

Humidifier la surface encrassée avec la solution de nettoyage. Récurer à l'eau avec un pad manuel/brosse adapté(e). Absorber l'eau sale avec un chiffon. Rincer la surface nettoyée à l'eau claire froide et la sécher le cas échéant.

# Lavage manuel, à un niveau

Éliminer les salissures non adhérentes (p. ex. essuyage antistatique/aspiration à sec). Imbiber un mop avec la solution de nettoyage, bien essorer ou utiliser un mop préhumidifié. Procéder au lavage manuel du revêtement de sol.

## Récurage, à un niveau

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures non adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad/une brosse adapté(e).

# **STOCKAGE**

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C dans un lieu bien ventilé et protégé des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé. À protéger contre le gel.

Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois

