



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Nettoyage de sol - Détergents de fond et industriels

Wetrok Indumat

Optimisé pour un nettoyage industriel efficace





Wetrok Indumat



Valeur pH (concentré): 13–14

Ingrédients importants:

Tensioactifs, Solvants, Base, Agents complexants, Savon

Recommandation de dosage:



Nettoyage d'entretien

0,05 l–0,1 l/10 l



Nettoyage intermédiaire

0,2 l–0,5 l/10 l



Nettoyage de fond

1 l/10 l

MÉTHODES
Finder



APPLICATION

- détergent de fond et industriel haute performance
- pour éliminer l'huile, la graisse et les autres salissures industrielles courantes
- pour le nettoyage de surfaces et de revêtements de sol lavables et résistants aux solvants (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, etc.)

PROPRIÉTÉS

- peu moussant
- très alcalin
- avec solvants
- non parfumé

ATTENTION

- inapproprié pour le nettoyage d'entretien des revêtements de sol traités avec des dispersions brillantes
- inapproprié pour le linoléum, le caoutchouc, les revêtements en bois, l'asphalte, les surfaces peintes
- L'autolaveuse, avec son système de dosage proposé en option, doit être nettoyée à fond après chaque utilisation conformément au mode d'emploi

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Lavage manuel, à deux niveaux

Éliminer les salissures non adhérentes (p. ex. essuyage antistatique/aspiration à sec). Imbiber un mop avec la solution de nettoyage, essorer légèrement, procéder au lavage manuel du revêtement de sol. Laisser agir la solution de nettoyage, mais sans la laisser sécher ! Récupérer l'eau sale avec un mop rincé et très bien essoré.

Récurage, à deux niveaux

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures non adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad/une brosse adapté(e) (sans aspiration). Laisser agir la solution de nettoyage. Respecter les durées d'application ! Ne pas laisser sécher ! Ensuite, procéder avec l'autolaveuse (abaisser la buse d'aspiration) Procéder au récurage du revêtement de sol.

Récurage, à un niveau

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures non adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad/une brosse adapté(e).

STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois

Wetrok AG est en mesure de décliner toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.