



# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Détergents universels - Détergent pour surfaces

## KLP

Détergent haute performance pour éliminer les restes de graisse, colorants et autres salissures industrielles - peut s'utiliser comme détachant ciblé - séchage rapide et sans traces





# KLP



**Valeur pH (concentré):** 12–13

**Ingrédients importants:**

Tensioactifs, Solvants, Agent dispersant

**Recommandation de dosage:**



**Nettoyage d'entretien**

0,1 l/10 l



**Nettoyage intermédiaire**

0,1 l-10 l/10 l

MÉTHODES  
Finder



## APPLICATION

- Détergent pour plastique/stratifié/PVC et détergent industriel et détachant haute performance
- pour éliminer l'huile, la graisse et les autres salissures industrielles courantes
- convient aussi pour l'élimination des taches de colorants
- pour le nettoyage et la désinfection de surfaces et de revêtements de sol résistants aux alcalis et lavables (matériaux à base de matière plastique, stratifié, PVC, pierre, céramique, inox, acier chromé, verre)

## PROPRIÉTÉS

- très alcalin
- non parfumé
- avec solvants

## BON À SAVOIR

- peut être utilisé comme détachant ciblé en dosage concentré
- séchage rapide et sans traces

## ATTENTION

- ne pas utiliser sur les revêtements de sol à base de polymères (qui risquent d'être attaqués)

## RECOMMANDATIONS D'USAGE

### Essuyage humide (manuel, seau)

Mouiller le chiffon avec la solution de nettoyage et bien essorer. Passer le chiffon humide sur la surface.

### Lavage manuel, à un niveau

Éliminer les salissures non adhérentes (p. ex. essuyage antistatique/aspiration à sec). Imbiber un mop avec la solution de nettoyage, bien essorer ou utiliser un mop préhumidifié. Procéder au lavage manuel du revêtement de sol.

## STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

*Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois*

Wetrok AG est en mesure de décliner toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.