



# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Traitement de protection - Revêtements

## Polish

Le spécialiste du bois parmi tous les traitements de protection





# Polish



**Valeur pH (concentré):** 7.5–8.5

## Ingrédients importants:

Polymères, Cires, Résines solubles dans les alcalis, Solvants, Tensioactifs, Parfums, Agent conservateur

## Recommandation de dosage:



### Traitement de protection

non dilué



### Nettoyage au spray

3 l/10 l

MÉTHODES  
Finder



## APPLICATION

- le spécialiste du bois parmi tous les traitements de protection
- pour le traitement des revêtements de sol en bois et similibois (parquet, liège, Urphen, xylolithe, etc.)

## PROPRIÉTÉS

- à base de polymère et de cire
- de mat à mat satiné
- La diffusion de vapeur reste garantie
- forme un film de protection/d'entretien polissant et résistant à l'eau
- légèrement parfumé

## ATTENTION

- bien agiter avant emploi
- inapproprié pour l'extérieur, les zones humides
- application à des températures de 15 à 25 °C et à 30-70 % d'humidité relative
- avant chaque utilisation, vérifier qu'il s'agit bien d'un revêtement au pH neutre

## RECOMMANDATIONS D'USAGE

### Enduisage (traitement de protection)

Le revêtement de sol doit être exempt de tout revêtement ancien et doit être propre et sec (humidité résiduelle <3 %, méthode CM). Dépoussiérer/aspirer à sec un revêtement de sol. Appliquer 2-3 fines couches du produit de protection par section. Bien laisser sécher le sol entre les couches (60 minutes au minimum). Si nécessaire, polir à sec avec un pad de polissage après séchage intégral (2-3 jours).

### Nettoyage au spray (cleaner)

Éliminer les salissures non adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Vaporiser une petite quantité de solution de nettoyage et traiter immédiatement avec la monobrosse et le pad rouge en effectuant des mouvements circulaires. Retourner le pad à temps ou le remplacer. Si nécessaire, polir à sec.

## STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé. À protéger contre le gel.

*Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois*

Wetrok AG est en mesure de déclinier toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.