FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Détergent pour tapis - Détergents pour tapis

Wetrok Retex

Le détergent de fond et intermédiaire universel pour tapis en coton et synthétiques résistants à l'eau

Wetrok Retex

Valeur pH (concentré): 4–5

Ingrédients importants:
Tensioactifs, Solvants, Agents complexants, Parfums

Recommandation de dosage:

Injection/extraction (à deux niveaux)
0,3 l–1 l/10 l

Injection/extraction (à un niveau)
0,1 l–0,3 l/10 l

Méthode pad pour tapis
0,1 l–0,3 l/10 l

MÉTHODES
Finder

APPLICATION

- pour le nettoyage de fond/intermédiaire de tapis en fibres synthétiques et en laine
- pour l'injection/extraction
- approprié pour la méthode pad pour tapis

PROPRIÉTÉS

- non moussant
- légèrement acide
- parfumé
- sans éclaircissant optique

ATTENTION

- à n'utiliser que sur les moquettes à base de textile synthétique (résistant à l'eau) et l'encollage résistant à l'eau

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Injection-extraction

Procéder à un aspiro-brossage ou une aspiration à sec de la poussière du revêtement de sol textile. Prétraiter les tâches avec un nettoyant approprié.
À un niveau : Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau et lessiver le revêtement de sol par injection-extraction en un passage.
À deux niveaux : Pulvériser la solution de nettoyage sur le sol et laisser agir env. 10 min, mais sans laisser sécher ! Lessiver le revêtement de sol par injection-extraction à l'eau claire jusqu'à ce que l'eau sale devienne incolore.
Brosser le tapis avec une brosse à poils et laisser sécher intégralement le revêtement (au moins 24 h).

Méthode pad pour tapis

Aspiro-brossage ou aspiration à sec de la poussière du revêtement de sol textile. Éliminer les tâches avec un nettoyant approprié. Vaporiser la solution de nettoyage sur le revêtement de sol textile et le pad pour tapis et nettoyer en effectuant des mouvements circulaires avec la monobrosse. Travailler par section. Retourner ou remplacer à temps les pads sales. Ensuite, brosser le tapis avec une brosse à poils et laisser sécher intégralement le revêtement.

STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois

Wetrok AG est en mesure de décliner toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.