



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Nettoyage de sol - Détergents de fond et industriels

Wetrok Rewit 2000

Le spécialiste des revêtements asphaltés





Wetrok Rewit 2000



Valeur pH (concentré): 10.5–11.5

Ingrédients importants:

Tensioactifs, Savon, Solvants, Agents complexants, Parfums

Recommandation de dosage:



Nettoyage d'entretien

0,05 l–0,1 l/10 l



Nettoyage intermédiaire

0,2 l–0,5 l/10 l



Nettoyage de fond

1 l–2 l/10 l

MÉTHODES
Finder



APPLICATION

- détergent de fond haute performance
- approprié pour éliminer les couches de polymère et de cire
- pour le nettoyage de revêtements de sol lavables et résistants aux alcalis (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, etc.)
- approprié au nettoyage de l'asphalte

PROPRIÉTÉS

- peu moussant
- légèrement alcalin
- avec solvants

ATTENTION

- Dosage maximal de 5 % pour le linoléum
- inapproprié pour le nettoyage d'entretien des revêtements de sol traités avec des dispersions brillantes
- ne convient pas aux revêtements de sol sensibles aux acides

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Lavage manuel, à un niveau

Éliminer les salissures non adhérentes (p. ex. essuyage antistatique/aspiration à sec). Imbiber un mop avec la solution de nettoyage, bien essorer ou utiliser un mop préhumidifié. Procéder au lavage manuel du revêtement de sol.

Nettoyage de fond

Éliminer les salissures non adhérentes en procédant à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Appliquer la solution de nettoyage de fond sur le revêtement de sol et laisser agir pendant env. 15 minutes, mais sans laisser sécher ! Récurer à l'eau avec une monobrosse et un pad/brosse adapté(e). Aspirer la couche dissoute et l'eau sale. Ensuite, rincer minutieusement le revêtement à l'eau claire (jusqu'à env. pH 7).

Récuration, à un niveau

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures non adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad/une brosse adapté(e).

STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois

Wetrok AG est en mesure de décliner toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.