FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Nettoyage de sol - Détergents de fond et industriels

Wetrok Speedclean

Le détergent de fond le plus rapide et efficace de Wetrok est non répertorié comme matière dangereuse -
son deuxième nom : Détergent industriel dépanneur

Wetrok Speedclean

Valeur pH (concentré): 8–9

Ingrédients importants:

Tensioactifs, Solvants, Agents complexants, Parfums, Agent conservateur

Recommandation de dosage:

Nettoyage de fond
3–5 l/10 l

Nettoyage de fond
5 l/10 l

Élimination des salissures incrustées
5 l/10 l

MÉTHODES Finder

APPLICATION

- détergent de fond haute performance pour le linoléum et le PVC
- spécialement conçu pour le nettoyage de fond avec la machine autolaveuse
- pour l'élimination des couches de polymère et de cire
- pour le nettoyage de fond à la machine de revêtements de sol lavables et résistants aux solvants
- très bonne élimination des couches de polymère tenaces (élimination des croûtes)

PROPRIÉTÉS

- non répertorié comme matière dangereuse
- empêche les pads de coller
- peu moussant
- avec solvants
- légèrement alcalin
- parfumé

BON À SAVOIR

- Utilisable pour éliminer des traces de caoutchouc.

ATTENTION

- ne convient pas pour les sols sensibles aux solvants tels que les revêtements de sol en caoutchouc, les sols à l'époxy, l'asphalte ou les surfaces peintes
- nettoyer uniquement les revêtements de sol en polyuréthane sans marquage de terrain
- ne convient pas aux revêtements de sol sensibles aux acides

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Nettoyage de fond

Éliminer les salissures non adhérentes en procédant à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Appliquer la solution de nettoyage de fond sur le revêtement de sol et laisser agir pendant env. 15 minutes, mais sans laisser sécher ! Récurer à l'eau avec une monobrosse et un pad/brosse adapté(e). Aspirer la couche dissoute et l'eau sale. Ensuite, rincer minutieusement le revêtement à l'eau claire (jusqu'à env. pH 7).

Nettoyage de fond

Éliminer les salissures non adhérentes, procéder à l'essuyage antistatique/aspiration à sec. Répartir la solution de nettoyage de fond sur le revêtement de sol (au moins 0,3 l/m²), laisser agir pendant 20 minutes, mais sans laisser sécher ! Ensuite, récurer en profondeur avec l'autolaveuse et un pad adapté sans rajouter d'eau. Ensuite, ouvrir totalement l'alimentation d'eau, abaisser la buse d'aspiration, récurer le revêtement à l'eau et aspirer la couche dissoute et l'eau sale. Laissez sécher le sol intégralement.

STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Durée de conservation (non ouverte): 24 Mois

Wetrok AG est en mesure de décliner toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée. Respecter les recommandations spécifiques de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement de sol.