



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia di pavimenti - Lavaggio e cura

Wetrok 2care

Il prodotto per il lavaggio e la cura con doppia funzione - pulizia e cura e, al tempo stesso, applicazione di uno strato di cura/protettivo





Wetrok 2care



pH (Concentrato): 8.4–9.4

Ingredienti importanti:

Polimeri, Cera, Tensioattivi, Essenze profumate, Conservanti

Dosaggio consigliato:



Pulizia quotidiana

0,1 l–0,2 l/10 l



Pulizia intermedia

0,3 l–0,5 l/10 l



Pulizia spray

0,1 l–0,2 l/10 l



**Primo trattamento con strato
protettivo**

non diluito

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- per pulire e allo stesso tempo rinnovare lo strato protettivo
- per la pulizia quotidiana e la cura di pavimenti lavabili (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, Linoleum, gomma naturale, ecc.)
- indicato per la pulizia spray
- utilizzabile in forma non diluita come strato protettivo autolucidante

CARATTERISTICHE

- leggermente alcalino
- leggermente profumato
- poco schiumante

BUONO A SAPERSI

- se utilizzato puro, forma un rivestimento autolucidante a base di cera e polimeri (primo trattamento/strato protettivo)

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Lavaggio manuale, un passaggio

Rimuovere lo sporco non aderente (ad es. effettuare la pulizia a secco/polvere/aspirare). Impregnare il mop con la soluzione pulente e strizzarlo con cura oppure utilizzare un mop precedentemente inumidito. Eseguire il lavaggio manuale del pavimento.

Pulizia con lavasciuga, un passaggio

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia a secco/polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

Pulizia spray (cleaner)

Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia a secco/polvere/aspirare. Nebulizzare una piccola quantità di detergente e lavare immediatamente utilizzando la macchina monospazzola con il pad rosso ed effettuando movimenti circolari. Girare o sostituire il pad secondo necessità. Se necessario lucidare a secco.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.