



# SCHEDA PRODOTTO

Pulizia dei sanitari - Detergenti per la pulizia quotidiana

## Caledor

Il detergente sanitario anticorrosivo per la pulizia quotidiana -  
rimozione efficiente del calcare anche con acqua  
particolarmente dura





# Caledor



pH (Concentrato): 0.5–1.5

#### Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Acidi, Solvente, Essenze profumate, Colorante, Inibitore di corrosione

#### Dosaggio consigliato:



##### Pulizia quotidiana

0,1 l–0,2 l/10 l



##### Pulizia intermedia

0,3 l–0,4 l/10 l



##### formazione manuale della schiuma (flacone schiuma)

1 l/10 l

Trovatori di  
METODI



#### IMPIEGO

- per la rimozione rapida ed efficace del calcare anche con acqua particolarmente dura
- per la pulizia quotidiana di superfici lavabili e resistenti agli acidi (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)

#### CARATTERISTICHE

- fortemente schiumante
- fortemente acido
- profumato
- non corrode la rubinetteria cromata
- asciuga rapidamente senza lasciare aloni

#### BUONO A SAPERSI

- la superficie della rubinetteria non deve essere calda al momento della pulizia
- utilizzabile con schiumatore a mano con dosaggio al 10%

#### AVVERTENZE

- non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)

#### METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

##### Pulizia con panno umido (formazione manuale della schiuma)

Distribuire la schiuma pulente formando una "X" su un panno ripiegato, pulire la superficie (utilizzare adeguate tecniche di piegatura).

##### Pulizia con panno umido (manuale, secchio)

Inumidire il panno con la soluzione pulente, strizzare bene. Effettuare la pulizia con panno umido della superficie.

#### IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

*Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi*

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.