



# SCHEDA PRODOTTO

Pulizia di pavimenti - Detergenti di fondo e per la pulizia industriale

## Minatol Ergo 22

Una marcia in più - per le operazioni di pulizia industriale più difficili





# Minatol Ergo 22



**pH (Concentrato):** 10–11

#### Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Solvente, Sapone, Essenze profumate

#### Dosaggio consigliato:

 **Pulizia quotidiana**  
0,05 l–0,1 l/10 l

 **Pulizia intermedia**  
0,2 l–1 l/10 l

 **Pulizia di fondo**  
0,5 l–2 l/10 l

Trovatori di  
METODI



#### IMPIEGO

- detergente di fondo altamente efficace per la rimozione dello sporco oleoso e grasso
- per la pulizia di pavimenti e superfici lavabili e resistenti agli agenti alcalini e ai solventi (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.)
- per la rimozione di olio e particolato carbonioso dai motori

#### CARATTERISTICHE

- poco schiumante
- leggermente alcalino
- contiene solventi
- profumato

#### AVVERTENZE

- non adatto per la pulizia quotidiana di pavimenti trattati con cere autolucidanti

#### METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

##### Lavaggio manuale, due passaggi

Rimuovere lo sporco non aderente (ad es. effettuare la pulizia a cassetta/polvere/aspirare). Impregnare il mop con la soluzione pulente, strizzarlo leggermente, eseguire il lavaggio manuale del pavimento. Lasciare agire, senza fare asciugare, la soluzione pulente! Passare il mop risciacquato e strizzato con particolare cura, in modo da assorbire lo sporco.

##### Pulizia con lavasciuga, due passaggi

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia a cassetta/polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati (senza aspirare). Lasciare agire la soluzione pulente. Osservare i tempi di azione! Non lasciare asciugare! Infine utilizzare la macchina lavasciuga (abbassare la bocchetta di aspirazione). Pulire il pavimento con lavasciuga.

##### Pulizia con lavasciuga, un passaggio

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia a cassetta/polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

#### IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

*Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi*

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.