SCHEDA PRODOTTO

Pulizia dei sanitari - Detergenti schiumanti per grandi superfici

Ergo 24

Detergente schiumante acido contro il calcare - particolarmente adatto per le piscine al coperto e all'aperto

Ergo 24

pH (Concentrato): 1.5–2.5

Ingredienti importanti:

Acido, Tensioattivi, Essenze profumate, Conservanti

Dosaggio consigliato:

Pulizia con schiuma

1 l–1.5 l/10 l

formazione manuale della schiuma (bottiglia con nebulizzatore)

2l/10l

Trovatori di METODI

IMPIEGO

- detergente schiumante acido contro il calcare
- per la pulizia quotidiana di superfici e arredi lavabili e resistenti agli acidi (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette, ecc.)
- particolarmente indicato per le superfici verticali
- particolarmente adatto per le piscine al coperto e all'aperto

CARATTERISTICHE

- fortemente schiumante
- fortemente acido
- leggermente profumato

BUONO A SAPERSI

- gli schiumatori non sono indicati per la conservazione di liquidi, e vanno quindi svuotati e risciacquati ogni giorno dopo l'utilizzo

AVVERTENZE

- non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.)
- la superficie della rubinetteria non deve essere calda al momento della pulizia

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Pulizia con schiuma

Bagnare bene con acqua la superficie da pulire. Distribuire la soluzione pulente procedendo dal basso verso l'alto utilizzando un apposito schiumatore (sistemi ad alta e bassa pressione). Se necessario lasciare agire, senza fare asciugare. Utilizzando un attrezzo per la pulizia dei bordi e un pad bianco o un pad in fibra Microsol, trattare meccanicamente e risciacquare con acqua.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.