



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia di pavimenti - Detergenti di fondo e per la pulizia industriale

Minatol Ergo 4

Il detergente industriale per tutte le comuni operazioni di pulizia





Minatol Ergo 4



pH (Concentrato): 13–14

Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Solvente, Agenti complessanti, Sapone, Essenze profumate

Dosaggio consigliato:



Pulizia di fondo

0,5 l–0,8 l/10 l

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- detergente di fondo fortemente alcalino
- rimuove lo sporco resistente, oleoso e grasso da superfici resistenti all'acqua e agli agenti alcalini

CARATTERISTICHE

- poco schiumante
- fortemente alcalino
- contiene solventi
- leggermente profumato

AVVERTENZE

- non indicato per i pavimenti e le superfici non resistenti agli agenti alcalini (Linoleum, gomma naturale, alluminio, smalto, ecc.)

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Lavaggio manuale, due passaggi

Rimuovere lo sporco non aderente (ad es. effettuare la pulizia cattura polvere/aspirare). Impregnare il mop con la soluzione pulente, strizzarlo leggermente, eseguire il lavaggio manuale del pavimento. Lasciare agire, senza fare asciugare, la soluzione pulente! Passare il mop risciacquato e strizzato con particolare cura, in modo da assorbire lo sporco.

Pulizia con lavasciuga, due passaggi

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia cattura polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati (senza aspirare). Lasciare agire la soluzione pulente. Osservare i tempi di azione! Non lasciare asciugare! Infine utilizzare la macchina lavasciuga (abbassare la bocchetta di aspirazione). Pulire il pavimento con lavasciuga.

Pulizia con lavasciuga, un passaggio

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia cattura polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15–25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.