



# SCHEDA PRODOTTO

Pulizia di pavimenti - Detergenti di fondo e per la pulizia industriale

## Exal 2000

Un detergente efficace per la rimozione di oli, grassi, sporco industriale in generale e strati in cera





# Exal 2000



pH (Concentrato): 10-11

#### Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Sapone, Solvente, Agenti complessanti, Essenze profumate, Coloranti, Conservanti

#### Dosaggio consigliato:



##### Pulizia quotidiana

0,1 l/10 l



##### Pulizia intermedia

0,5 l-1 l/10 l



##### Pulizia di fondo

1 l-3 l/10 l

Trovatori di  
METODI



#### IMPIEGO

- per rimuovere olio, grasso e sporco industriale in generale
- indicato per la rimozione degli strati protettivi (rivestimenti in cera)
- per la pulizia di pavimenti e superfici lavabili e resistenti agli agenti alcalini (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, ecc.)

#### CARATTERISTICHE

- poco schiumante
- leggermente alcalino
- profumato

#### AVVERTENZE

- non adatto per la pulizia quotidiana di pavimenti trattati con cere autolucidanti

#### METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

##### Lavaggio manuale, un passaggio

Rimuovere lo sporco non aderente (ad es. effettuare la pulizia catura polvere/aspirare). Impregnare il mop con la soluzione pulente e strizzarlo con cura oppure utilizzare un mop precedentemente inumidito. Eseguire il lavaggio manuale del pavimento.

##### Pulizia con lavasciuga, un passaggio

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia catura polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

#### IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

*Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi*

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.