SCHEDA PRODOTTO

Trattamento protettivo - Impregnanti

Wetrok Imprasol

L'impregnante per i rivestimenti in pietra naturale e artificiale porosi

Wetrok Imprasol

pH (Concentrato): -

Ingredienti importanti:
Componenti idrofobizzanti, Conservanti

Dosaggio consigliato:

Impregnante
non diluito

Trovatori di METODI

IMPIEGO

- trattamento impregnante per rivestimenti in pietra naturale o artificiale
- per il trattamento di pavimenti porosi, fortemente assorbenti (mattonelle in terracotta, arenaria, marmo, clinker, ardesia, ecc.)

CARATTERISTICHE

- semplifica la pulizia
- trasparente e incolore
- rende più difficile la penetrazione dello sporco
- difficilmente rimovibile

BUONO A SAPERSI

- prima dell'utilizzo, testare su un punto poco visibile, in quanto il prodotto potrebbe causare una leggera alterazione della colorazione della superficie
- Utilizzo: 20 - 50 g/m²
- Tempo di asciugatura min. 24 h

AVVERTENZE

- agitare bene prima dell'uso
- non adatto ai pavimenti sensibili all'acqua e all'umidità (ad es. anidrite), nonché alle aree esterne e umide
- applicare a temperature comprese tra 15 e 25 °C con umidità relativa compresa tra il 30 e il 70 %

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Applicazione di impregnante

Il pavimento deve essere assorbente e perfettamente asciutto (umidità residua <3%). Effettuare la pulizia cattura polvere/aspirazione del pavimento.
Rivestimenti poco assorbenti: Lavorando a sezioni, distribuire il prodotto sul pavimento utilizzando il metodo spray. Trattare la superficie con la macchina monospazzola e il pad rosso, fino a rimuovere completamente il prodotto in eccesso dalla superficie stessa.
Rivestimenti fortemente assorbenti: Distribuire il prodotto su tutta la superficie con un attrezzo per l'applicazione o un mop; il prodotto deve essere assorbito.
Rimuovere il prodotto in eccesso. Lasciare asciugare completamente (almeno 24 h). Verificare l'efficacia dell'impregnante effettuando una prova con acqua, se necessario ripetere il trattamento impregnante.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica. Proteggere dal gelo.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.