SCHEDA PRODOTTO

Pulizia di pavimenti - Detergenti di fondo e per la pulizia industriale

Wetrok Indumat

Ottimizzato per una pulizia industriale efficiente

Wetrok Indumat

pH (Concentrato): 13–14

Ingredienti importanti:
Tensioattivi, Solvente, Base, Agenti complessanti, Sapone

Dosaggio consigliato:

Pulizia quotidiana
0,05 l–0,1 l/10 l

Pulizia intermedia
0,2 l–0,5 l/10 l

Pulizia di fondo
1 l/10 l

Trovatori di METODI

IMPIEGO

- detergente altamente efficace per la pulizia di fondo e industriale
- per rimuovere olio, grasso e sporco industriale in generale
- per la pulizia di pavimenti e superfici lavabili e resistenti ai solventi (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.)

CARATTERISTICHE

- poco schiumante
- fortemente alcalino
- contiene solventi
- non profumato

AVVERTENZE

- non adatto per la pulizia quotidiana di pavimenti trattati con cere autolucidanti
- non è indicato per la pulizia di Linoleum, gomma naturale, legno, asfalto, superfici tinteggiate
- la macchina lavasciuga e il sistema di dosaggio opzionale eventualmente presente devono essere puliti con cura dopo ogni utilizzo come indicato nelle istruzioni per l'uso

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Lavaggio manuale, due passaggi

Rimuovere lo sporco non aderente (ad es. effettuare la pulizia cattura polvere/aspirare). Impregnare il mop con la soluzione pulente, strizzarlo leggermente, eseguire il lavaggio manuale del pavimento. Lasciare agire, senza fare asciugare, la soluzione pulente! Passare il mop risciacquato e strizzato con particolare cura, in modo da assorbire lo sporco.

Pulizia con lavasciuga, due passaggi

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia cattura polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati (senza aspirare). Lasciare agire la soluzione pulente. Osservare i tempi di azione! Non lasciare asciugare! Infine utilizzare la macchina lavasciuga (abbassare la bocchetta di aspirazione). Pulire il pavimento con lavasciuga.

Pulizia con lavasciuga, un passaggio

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia cattura polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.