

SCHEDA PRODOTTO

Pulizia industriale nel settore agroalimentare/delle bevande - Detergenti acidi per pulizia impianti CIP

# **Wetrok Ketacid CIP3**

Il detergente CIP acido per la rimozione dei depositi di calcare





## Wetrok Ketacid CIP3







pH (Concentrato): 0-1

Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Acido

Dosaggio consigliato:



Pulizia CIP industriale 0,1 I-0,3 I/10 I

Trovatori di METODI



#### IMPIFGO

- specifico per impianti CIP (cleaning in place)
- per la rimozione dei depositi di calcare
- per la pulizia di superfici e oggetti lavabili e resistenti agli agenti acidi (acciaio cromato, materiali plastici, piastrelle in ceramica, ecc.)
- negli impianti a ultrasuoni e di lavaggio automatico con bocchette di nebulizzazione
- Campi di applicazione: settore farmaceutico, industria cosmetica ed esercizi operanti nel settore agroalimentare

#### CARATTERISTICHE

- poco schiumante
- fortemente acido
- non profumato

#### **AVVERTENZE**

• non indicato per le superfici non resistenti agli acidi (alluminio, ecc.)

### **METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO**

#### Cleaning in Place (CIP)

Osservare le istruzioni per l'uso dell'impianto CIP. Lavare l'impianto con acqua. Nebulizzare la soluzione pulente e prestare attenzione alla corretta circolazione. Lasciare agire brevemente e sciacquare accuratamente con acqua.

### **IMMAGAZZINAGGIO**

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25  $^{\circ}$ C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.

