SCHEDA PRODOTTO

Pulizia industriale nel settore agroalimentare/delle bevande - Detergente schiumante alcalino

Wetrok Ketovapor Brillant

Il detergente schiumante alcalino delicato per la rimozione di grassi, oli, amidi e proteine di origine animale e vegetale

Wetrok Ketovapor Brillant

pH (Concentrato): 9–10

Ingredienti importanti:
Tensioattivi, Solvente, Conservanti

Dosaggio consigliato:

Pulizia con schiuma
0,3 l–0,5 l/10 l

Trovatori di METODI

IMPIEGO

- detergente schiumante alcalino delicato
- per la rimozione di grassi, oli, amidi e proteine di origine animale e vegetale
- per la pulizia quotidiana delle superfici e degli arredi lavabili e resistenti agli agenti alcalini (impianti di riempimento e imballaggio, serbatoi, tubazioni, pareti, pavimenti, ecc.)
- Campi di applicazione: settore farmaceutico, industria cosmetica ed esercizi operanti nel settore agroalimentare

CARATTERISTICHE

- fortemente schiumante
- leggermente alcalino
- non profumato

BUONO A SAPERSI

- gli schiumatori non sono indicati per la conservazione di liquidi, e vanno quindi svuotati e risciacquati ogni giorno dopo l'utilizzo

AVVERTENZE

- non è indicato per le superfici non resistenti agli agenti alcalini (alluminio, ecc.)

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Pulizia con schiuma

Bagnare bene con acqua la superficie da pulire. Distribuire la soluzione pulente procedendo dal basso verso l'alto utilizzando un apposito schiumatore (sistemi ad alta e bassa pressione). Se necessario lasciare agire, senza fare asciugare. Utilizzando un attrezzo per la pulizia dei bordi e un pad bianco o un pad in fibra Microsol, trattare meccanicamente e risciacquare con acqua.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.