SCHEDA PRODOTTO

Pulizia industriale nel settore agroalimentare/delle bevande - Detergenti alcalini per pulizia impianti CIP

Wetrok Ketovapor CIP3 cloro

Il detergente CIP alcalino contenente cloro, per la rimozione di grassi, oli, amidi e proteine di origine animale e vegetale

Wetrok Ketovapor CIP3 cloro

pH (Concentrato): 13–14

Ingredienti importanti:
Base, Agenti complessanti, Candeggiante a base di cloro

Dosaggio consigliato:

Pulizia CIP industriale
0,1 l–0,3 l/10 l

Trovatori di METODI

IMPIEGO

- specifico per impianti CIP (cleaning in place)
- per la rimozione di grassi, oli, amidi e proteine di origine animale e vegetale
- per la pulizia di superfici e oggetti lavabili e resistenti agli agenti alcalini (acciaio cromato, materiali plastici, piastrelle in ceramica, ecc.)
- negli impianti a ultrasuoni e di lavaggio automatico con bocchette di nebulizzazione
- Campi di applicazione: settore farmaceutico, industria cosmetica ed esercizi operanti nel settore agroalimentare

CARATTERISTICHE

- poco schiumante
- fortemente alcalino
- non profumato
- contiene cloro

AVVERTENZE

- non indicato per le superfici non resistenti agli agenti alcalini (alluminio, smalto, ecc.)
- non mettere il prodotto a contatto con sostanze acide

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Cleaning in Place (CIP)

Osservare le istruzioni per l'uso dell'impianto CIP. Lavare l'impianto con acqua. Nebulizzare la soluzione pulente e prestare attenzione alla corretta circolazione. Lasciare agire brevemente e sciacquare accuratamente con acqua.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C in un luogo ben aerato e al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.