# SCHEDA PRODOTTO

**Trattamento protettivo - Olio per legno**

# Wetrok Leinol Refresh

L'olio per legno e per la cura dei pavimenti rispettoso dell'ambiente, per il rinnovamento dei pavimenti in legno trattati con olio usurati

# Wetrok Leinol Refresh

**pH (Concentrato)**: 5–6

**Ingredienti importanti:**
Acqua, Olio di lino, Essenze profumate, Tensioattivi

**Dosaggio consigliato:**

**Trattamento protettivo**
non diluito

Trovatori di METODI

## IMPIEGO

- per la cura e il rinnovamento dei pavimenti in legno trattati con olio usurati
- conserva l'aspetto dei pavimenti trattati con olio
- per la cura dell'intera superficie o per la riparazione parziale

## CARATTERISTICHE

- emulsione acquosa di olio di lino
- aspetto satinato lucido
- assenza di sostanze altamente volatili

## AVVERTENZE

- agitare bene prima dell’uso
- la cura del pavimento in legno con Leinol Refresh non sostituisce la successiva applicazione di olio con Leinol NW
- prestare attenzione al contatto tra prodotto e panni utilizzati per l'applicazione, pericolo di combustione spontanea durante l'asciugatura

## METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

### Applicazione di olio, integrazione

Il pavimento deve essere asciutto, pulito e assorbente. Effettuare la pulizia cattura polvere/aspirazione del pavimento. Applicare una piccola quantità di olio e lasciarlo penetrare. Uniformare immediatamente la distribuzione dell'olio in eccesso. Tempo di asciugatura minimo prima dell'utilizzo senza limitazioni 12 h.

## IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l’uso chiudere sempre la tanica.

*Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi*