



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia di pavimenti - Detergenti per la pulizia quotidiana

Libero

Detergente per la pulizia quotidiana privo di tensioattivi, versatile
- adatto per i pavimenti dissipativi, soddisfa i requisiti stabiliti
dalla norma DIN 18032





Libero



pH (Concentrato): 6.5–7.5

Ingredienti importanti:

Oli, Conservanti

Dosaggio consigliato:

 **Pulizia quotidiana**
0,05 l-0,2 l/10 l

 **Pulizia intermedia**
0,2 l-0,3 l/10 l

 **Antiscivolo**
0,05 l-0,1 l/10 l

 **Pavimentazioni delle palestre**
0,1 l-0,2 l/10 l

 **Pavimentazione per la danza**
0,2 l-0,3 l/10 l

 **Estrazione spray**
0,2 l/10 l

 **Metodo con pad tappeto**
2 l/10 l

 **Impiego**
non diluito (100%)

Trovatori di
METODI

IMPIEGO

- detergente per la pulizia quotidiana versatile e privo di tensioattivi
- per la pulizia quotidiana di superfici e pavimenti lavabili (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, Linoleum, gomma naturale, ecc.)
- adatto anche per la pulizia dei pavimenti in legno trattato e oliato
- indicato per la pulizia dei tappeti
- per la pulizia di finestre e superfici in vetro
- se utilizzato non diluito è adatto alla pulizia e alla cura di pelle fiore liscio

CARATTERISTICHE

- detergente universale privo di tensioattivi e a base di microemulsione
- la microemulsione riduce l'aderenza dello sporco
- pH neutro
- senza solventi
- non profumato
- senza controindicazioni
- adatto per i pavimenti antistatici
- soddisfa i requisiti stabiliti dalla norma DIN 18032

BUONO A SAPERSI

- il sovradosaggio (>3%) riduce la protezione antiscivolo!
- in caso di utilizzo su pelle fiore liscio, verificare prima la resistenza del colore

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Lavaggio manuale, un passaggio

Rimuovere lo sporco non aderente (ad es. effettuare la pulizia a cassetta/aspirare). Impregnare il mop con la soluzione pulente e strizzarlo con cura oppure utilizzare un mop precedentemente inumidito. Eseguire il lavaggio manuale del pavimento.

Pulizia con lavasciuga, un passaggio

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia a cassetta/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.



Libero

