



SCHEDA PRODOTTO

Trattamento protettivo - Rivestimenti

Wetrok Polish

Il numero uno tra i trattamenti protettivi specifici per il legno





Wetrok Polish



pH (Concentrato): 7.5–8.5

Ingredienti importanti:

Polimeri, Cera, Resine solubili in agenti alcalini, Solvente, Tensioattivi, Essenze profumate, Conservanti

Dosaggio consigliato:



Trattamento protettivo
non diluito



Pulizia spray
3 l/10 l

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- il numero uno tra i trattamenti protettivi specifici per il legno
- per il trattamento di pavimenti in legno e simil-legno (parquet vetrificati e naturali, sughero, urphen, xiolite, ecc.)

CARATTERISTICHE

- a base di polimeri e cera
- aspetto satinato lucido
- la diffusione del vapore acqueo rimane invariata
- forma uno strato protettivo lucidabile e resistente all'acqua
- leggermente profumato

AVVERTENZE

- agitare bene prima dell'uso
- non è indicato per le aree esterne né per quelle umide
- applicare a temperature comprese tra 15 e 25 °C con umidità relativa compresa tra il 30 e il 70%
- prima di ogni utilizzo è necessario assicurarsi che il rivestimento abbia pH neutro

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Applicazione di prodotti di rivestimento (trattamento protettivo)

Il pavimento deve essere pulito e asciutto (umidità residua <3%, metodo CM), e non devono essere presenti vecchi rivestimenti. Effettuare la pulizia cattura polvere/aspirazione del pavimento. Distribuire il prodotto in 2-3 strisce sottili lavorando a settori. Tra l'applicazione di una striscia e l'altra, lasciare asciugare bene il pavimento (almeno 60 min.). Se necessario, lucidare a secco con un pad per lucidatura una volta completata l'asciugatura (2-3 giorni).

Pulizia spray (cleaner)

Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia cattura polvere/aspirare. Nebulizzare una piccola quantità di detergente e lavare immediatamente utilizzando la macchina monospazzola con il pad rosso ed effettuando movimenti circolari. Girare o sostituire il pad secondo necessità. Se necessario lucidare a secco.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica. Proteggere dal gelo.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.