SCHEDA PRODOTTO

Trattamento protettivo - Turapori

Wetrok Porosol

Il turapori per un trattamento protettivo durevole

Wetrok Porosol

pH (Concentrato): 7.8–8.8

Ingredienti importanti:
Polimeri, Cera, Solvente, Tensioattivi, Conservanti

Dosaggio consigliato:

Turapori
non diluito

Trovatori di METODI

IMPIEGO

- il turapori per un trattamento protettivo dall'efficacia durevole
- per il trattamento di tutte le superfici porose (pietra naturale e artificiale, asfalto, cemento, ceramica grezza, xiolite, Linoleum, ecc.)
- delicato per le persone e per l'ambiente - certificato EMICODE EC2 (ad emission bassi)

CARATTERISTICHE

- chiude i pori dei rivestimenti
- semplifica la pulizia
- la diffusione del vapore acqueo rimane invariata
- semipermanente (difficilmente rimovibile)
- effetto bagnato (intensifica la colorazione)
- EMICODE EC2 - emissioni particolarmente ridotte
- particolarmente indicato per Minergie-Eco (cert. Ecobau eco2)

BUONO A SAPERSI

- riduce il tempo di asciugatura del pavimento, nonché l'utilizzo di rivestimenti protettivi sui pavimenti in Linoleum più datati
- Utilizzo: 25 - 50 g/m²

AVVERTENZE

- agitare bene prima dell'uso
- non adatto ai pavimenti sensibili all'acqua e all'umidità (ad es. anidrite), nonché alle aree esterne e umide
- applicare a temperature comprese tra 15 e 25 °C con umidità relativa compresa tra il 30 e il 70 %
- prima di ogni utilizzo è necessario assicurarsi che il rivestimento abbia pH neutro

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Applicazione di turapori (trattamento protettivo)

Il pavimento deve essere assorbente/poroso, perfettamente asciutto (umidità residua <3%, metodo CM) e non devono essere presenti vecchi trattamenti. Effettuare la pulizia cattura polvere/aspirazione del pavimento. Distribuire un sottile strato di turapori utilizzando l'attrezzo per l'applicazione. Il prodotto deve penetrare. Rimuovere il prodotto in eccesso. Tempo di essiccazione: almeno 2 h.
Importante: Verificare l'efficacia del trattamento con turapori facendo un test con acqua. Trattare i rivestimenti con un prodotto adeguato.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica. Proteggere dal gelo.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.