



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia di pavimenti - Detergenti di fondo e per la pulizia industriale

Wetrok Rewit 2000

Lo specialista per l'asfalto





Wetrok Rewit 2000



pH (Concentrato): 10.5–11.5

Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Sapone, Solvente, Agenti complessanti, Essenze profumate

Dosaggio consigliato:



Pulizia quotidiana

0,05 l–0,1 l/10 l



Pulizia intermedia

0,2 l–0,5 l/10 l



Pulizia di fondo

1 l–2 l/10 l

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- detergente di fondo altamente efficace
- per la rimozione degli strati in polimeri e cera
- per la pulizia di pavimenti lavabili e resistenti agli agenti alcalini (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.)
- adatto per la pulizia dell'asfalto

CARATTERISTICHE

- poco schiumante
- leggermente alcalino
- contiene solventi

AVVERTENZE

- dosaggio massimo per il Linoleum al 5 %
- non è indicato per la pulizia quotidiana dei pavimenti trattati con dispersione autolucidante
- non indicato per i pavimenti non resistenti agli acidi

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Lavaggio manuale, un passaggio

Rimuovere lo sporco non aderente (ad es. effettuare la pulizia a cassetta polvere/aspirare). Impregnare il mop con la soluzione pulente e strizzarlo con cura oppure utilizzare un mop precedentemente inumidito. Eseguire il lavaggio manuale del pavimento.

Pulizia con lavasciuga, un passaggio

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia a cassetta polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

Pulizia di fondo

Rimuovere lo sporco non aderente effettuando la pulizia a cassetta polvere/aspirando. Applicare la soluzione per la pulizia di fondo sul pavimento, lasciare agire per circa 15 minuti, non lasciare asciugare! Effettuare il lavaggio convenzionale utilizzando la macchina monospazzola e un pad/una spazzola adeguato/a. Aspirare gli strati eliminati e lo sporco. Dopodiché risciacquare accuratamente il rivestimento con acqua pulita (con un pH massimo pari a circa 7).

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.