



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia di pavimenti - Detergenti di fondo e per la pulizia industriale

Wetrok Speedclean

Il detergente di fondo più rapido ed efficace di Wetrok non presenta controindicazioni -
il suo secondo nome: un detergente industriale per la risoluzione di ogni problema





Wetrok Speedclean



pH (Concentrato): 8-9

Ingredienti importanti:

Tensioattivi, Solvente, Agenti complessanti, Essenze profumate, Conservanti

Dosaggio consigliato:



Pulizia di fondo

3-5 l/10 l



Pulizia di fondo

5 l/10 l

Rimozione delle incrostazioni

5 l/10 l

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- detergente di fondo ad alte prestazioni per Linoleum e PVC
- sviluppato appositamente per la pulizia di fondo con macchina lavasciuga
- per la rimozione degli strati in polimeri e cera
- per la pulizia meccanica di fondo di pavimenti lavabili e resistenti ai solventi
- ottima rimozione di protezioni polimeriche ostinate (rimozione delle incrostazioni)

CARATTERISTICHE

- senza controindicazioni
- senza residui sui pad
- poco schiumante
- contiene solventi
- leggermente alcalino
- profumato

BUONO A SAPERSI

- le strisciate di gomma non hanno scampo con Speedclean

AVVERTENZE

- non adatto per i rivestimenti non resistenti ai solventi, quali ad es. i rivestimenti in gomma naturale e in resine epossidiche, l'asfalto e le superfici tinteggiate
- pulire solo rivestimenti in PU senza linee di demarcazione del terreno di gioco
- non indicato per i pavimenti non resistenti agli acidi

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Pulizia di fondo

Rimuovere lo sporco non aderente effettuando la pulizia cattura polvere/aspirando. Applicare la soluzione per la pulizia di fondo sul pavimento, lasciare agire per circa 15 minuti, non lasciare asciugare! Effettuare il lavaggio convenzionale utilizzando la macchina monospazzola e un pad/una spazzola adeguato/a. Aspirare gli strati eliminati e lo sporco. Dopodiché risciacquare accuratamente il rivestimento con acqua pulita (con un pH massimo pari a circa 7).

Pulizia di fondo

Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia cattura polvere/aspirare. Applicare la soluzione per la pulizia di fondo sul pavimento (almeno 0,3 l/m²), lasciare agire per circa 20 minuti, non lasciare asciugare! Pulire il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad adeguato, senza aggiunta d'acqua. Dopodiché aprire completamente il flusso d'acqua, abbassare la bocchetta di aspirazione, effettuare un lavaggio convenzionale del pavimento e aspirare gli strati eliminati e lo sporco. Lasciare asciugare completamente il pavimento.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.