



SCHEDA PRODOTTO

Pulizia di pavimenti - Detergenti di fondo e per la pulizia industriale

Minatol Uni Top

Un detergente industriale dalle elevate prestazioni - la sua specialità:
sporco da particolato carbonioso/fumo





Minatol Uni Top



pH (Concentrato): 12-13

Ingredienti importanti:

Agenti complessanti, Sapone, Tensioattivi, Solvente, Essenza profumata

Dosaggio consigliato:



Pulizia quotidiana

0,1 l-0,3 l/10 l



Pulizia di fondo

0,5 l-2 l/10 l



5,0 l / 10 l

Trovatori di
METODI



IMPIEGO

- detergente alcalino altamente efficace, richiede una limitata azione meccanica
- per la rimozione di sporco resistente, oleoso e grasso nonché di particolato carbonioso
- per la pulizia di pavimenti e superfici lavabili e resistenti agli agenti alcalini e ai solventi
- adatto per la pulizia di macchine, motori, attrezzature, griglie, forni, ecc.

CARATTERISTICHE

- poco schiumante
- fortemente alcalino
- contiene solventi
- non profumato

AVVERTENZE

- non è indicato per i pavimenti e le superfici non resistenti agli agenti alcalini (Linoleum, gomma naturale, alluminio, smalto, ecc.)

METODO DI UTILIZZO CONSIGLIATO

Lavaggio (manuale)

Lavare la superficie sporca con la soluzione pulente. Con un pad manuale/una spazzola adatto/a effettuare il lavaggio convenzionale. Rimuovere lo sporco con un panno. Sciacquare la superficie lavata con acqua pulita e fredda, eventualmente asciugare.

Lavaggio manuale, due passaggi

Rimuovere lo sporco non aderente (ad es. effettuare la pulizia cattura polvere/aspirare). Impregnare il mop con la soluzione pulente, strizzarlo leggermente, eseguire il lavaggio manuale del pavimento. Lasciare agire, senza fare asciugare, la soluzione pulente! Passare il mop risciacquato e strizzato con particolare cura, in modo da assorbire lo sporco.

Pulizia con lavasciuga, un passaggio

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco non aderente, effettuare la pulizia cattura polvere/aspirare. Pulire in modo accurato il pavimento utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

IMMAGAZZINAGGIO

Immagazzinare nel contenitore originale a 15-25 °C al riparo dalla radiazione solare diretta. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Periodo di validità (non aperto): 24 Mesi

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.