



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Czyszczenie sanitariatów - Środki do mycia zasadniczego

Wetrok Calexan

Skuteczny środek do mycia zasadniczego sanitariatów, do usuwania osadów wapiennych i zacieków cementowych - przeznaczony do wody o średniej twardości





Wetrok Calexan



Wartość pH (koncentrat): 0.5–1.5

Główne składniki:

Środki powierzchniowo czynne, Kwasy,
Substancje zapachowe, Barwnik

Zalecane dozowanie:



Czyszczenie regularne

0,1 l–0,5 l/10 l



Czyszczenie zasadnicze

1 l–3 l/10 l



**ręczne czyszczenie pianą (butelka
do aplikacji piany)**

2 l/10 l



Usuwanie zacieków cementowych

środek nierozcieńczony

ZASTOSOWANIE

- do usuwania osadów wapiennych i zacieków cementowych
- do usuwania osadów wapiennych i czyszczenia zmywalnych, kwasoodpornych powierzchni i sprzętów (ceramika sanitarna, armatura, płytki ceramiczne, łazienki, prysznice, umywalnie, toalety itp.)

WŁAŚCIWOŚCI

- mocno pieniący
- silnie kwasowy
- lekko perfumowany

WARTO WIEDZIEĆ

- można stosować jako środek myjąco-pielęgnujący
- podczas czyszczenia powierzchnia armatury sanitarnej nie może być ciepła
- można stosować do czyszczenia w budownictwie do szybkiego usuwania pozostałości cementu

UWAGA

- nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na działanie kwasów (wapień, marmur, klinkier, aluminium itd.)
- wrażliwe na kwas fugi i spoiny zwilżyć wodą przed użyciem środka

ZALECANE METODY UŻYCIA

Czyszczenie na mokro (ręcznie)

Umyć zabrudzoną powierzchnię roztworem czyszczącym. Szorować na mokro odpowiednim padem ręcznym / szczotką. Brudną wodę zebrać ścierką. Wyczyszczone powierzchnie spłukać czystą, zimną wodą, w razie potrzeby wytrzeć do sucha.

Wycieranie na wilgotno (ręczne czyszczenie pianą)

Na złożoną ścierkę nanieść pianę w kształcie "X", wytrzeć powierzchnię na wilgotno. (Stosować technikę składania). Wyczyszczone powierzchnie spłukać czystą, zimną wodą, w razie potrzeby wytrzeć do sucha.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące/miesiący

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.

METHODS
finder

