



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Mycie podłóg - Środki do czyszczenia przemysłowego i zasadniczego

Minatol Ergo 8

Starszy brat Ergo 4 - do wymagających zadań związanych z czyszczeniem przemysłowym





Minatol Ergo 8



Wartość pH (koncentrat): 13–14

Główne składniki:

Środki powierzchniowo czynne,
Rozpuszczalnik, Mydło, Substancje zapachowe

Zalecane dozowanie:



Czyszczenie regularne

0,05 l–0,2 l/10 l



Czyszczenie zasadnicze

0,2 l–1 l/10 l

METHODS
finder



ZASTOSOWANIE

- bardzo wydajny środek do mycia zasadniczego i przemysłowy środek czyszczący
- do usuwania wosku, oleju, smaru i innych zanieczyszczeń przemysłowych
- do czyszczenia zmywalnych, odpornych na alkalia powierzchni i wykładzin podłogowych (PCW, kamień naturalny i sztuczny, klinkier, asfalt itd.)

WŁAŚCIWOŚCI

- słabo pieniaący
- silnie zasadowy
- zawiera rozpuszczalnik
- lekko perfumowany

WARTO WIEDZIEĆ

- do usuwania oleju i sadzy z felg, karoserii i silników

UWAGA

- nie nadaje się do regularnego czyszczenia wykładzin z powłoką samonabłyszczającą
- nie nadaje się do linoleum, kauczuku itp.

ZALECANE METODY UŻYCIA

Szorowanie z odsysaniem, dwuetapowe

Napełnić zbiornik na świeżą wodę roztworem czyszczącym. Usunąć luźne zabrudzenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Dokładnie wyszorować wykładzinę podłogową szorowarką z odpowiednim padem / szczotką (bez odsysania).

Naniesiony roztwór pozostawić na czyszczonej powierzchni. Przestrzegać czasu ekspozycji! Nie pozostawiać do wyschnięcia! Następnie za pomocą szorowarki (opuścić ssawę). Przeprowadzić szorowanie z odkurzaniem.

Szorowanie z odsysaniem, jednoetapowe

Napełnić zbiornik na świeżą wodę roztworem czyszczącym. Usunąć luźne zabrudzenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Dokładnie wyszorować wykładzinę podłogową szorowarką z odpowiednim padem / szczotką.

Wycieranie na mokro, jednoetapowe

Usunąć luźne zabrudzenia (np. umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho). Zanurzyć mop w roztworze czyszczącym, dobrze wycisnąć lub użyć zwilżonego mopa. Umyć podłogę na mokro.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące/miesiący

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.