



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Przemysł spożywczy/napojów oraz czyszczenie przemysłowe - Środki do czyszczenia w systemie CIP, zasadowe


Wetrok Ketovapor CIP3 Chlor

Zasadowy środek do czyszczenia w systemie CIP, z chlorem, do usuwania tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, olejów, skrobi i białka





Wetrok Ketovapor CIP3 Chlor



ZASTOSOWANIE

- specjalnie do systemów CIP (cleaning in place)
- do usuwania tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, olejów, skrobi i białka
- do czyszczenia zmywalnych powierzchni i przedmiotów odpornych na alkalia (stal chromowana, tworzywa sztuczne, płytki ceramiczne itd.)
- w instalacjach ultradźwiękowych i automatycznych płuczkach z dyszami natryskowymi
- Zakres zastosowań: przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, firmy przetwórstwa spożywczego

WŁAŚCIWOŚCI

- słabo pieniaący
- silnie zasadowy
- bez dodatku substancji zapachowych
- zawiera chlor

UWAGA

- nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na alkalia (aluminium, emalia itd.)
- Nie dopuścić do kontaktu produktu z kwasem

ZALECANE METODY UŻYCIA

Cleaning in Place (CIP)

Przestrzegać instrukcji obsługi urządzenia przeznaczonego do mycia w systemie CIP. Po zakończeniu pracy urządzenie przepłukać wodą. Spryskać roztworem czyszczącym, zapewnić dobrą cyrkulację. Pozostawić na krótko, następnie dokładnie spłukać wodą.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, w miejscu dobrze wentylowanym i chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące/miesiący

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.

Wartość pH (koncentrat): 13–14

Główne składniki:

Zasada, Środki kompleksotwórcze, Wybielacz na bazie chloru

Zalecane dozowanie:



Czyszczenie przemysłowe w systemie CIP

0,1 l–0,3 l/10 l

METHODS
finder

