



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Czyszczenie sanitariatów - Środki myjąco-pielęgnujące

Wetrok Reocid

Łagodny środek do czyszczenia sanitariatów, z dodatkiem substancji zapachowych - zapobiega tworzeniu się osadów wapiennych w przypadku wody o dużej do średniej twardości





Wetrok Reocid



Wartość pH (koncentrat): 4.5–5.5

Główne składniki:

Środki powierzchniowo czynne,
Rozpuszczalnik, Kwas, Substancje zapachowe,
Środki konserwujące, Barwnik

Zalecane dozowanie:



Czyszczenie regularne

0,1 l–0,2 l/10 l



Czyszczenie pośrednie

0,4 l–0,5 l/10 l



**ręczne czyszczenie pianą (butelka
do aplikacji piany)**

2 l/10 l

METHODS
finder



ZASTOSOWANIE

- łagodny środek do czyszczenia sanitariatów, o intensywnym zapachu
- do regularnego czyszczenia zmywalnych, kwasoodpornych powierzchni i sprzętów (ceramika sanitarna, armatura, płytki ceramiczne, łazienki, prysznice, umywalnie, toalety itp.)

WŁAŚCIWOŚCI

- mocno pieniący
- lekko kwasowy
- z dodatkiem dużej ilości substancji zapachowych
- przy regularnym stosowaniu zapobiega tworzeniu się osadów wapiennych
- pozostawia trwałą, przyjemny zapach

WARTO WIEDZIEĆ

- podczas czyszczenia powierzchnia armatury sanitarnej nie może być ciepła
- naprzemienne stosowanie środków z dodatkiem substancji zapachowych wzmacnia percepcję zapachu i tym samym zwiększa wrażenie czystości

UWAGA

- nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na działanie kwasów (wapień, marmur, klinkier, aluminium itd.)

ZALECANE METODY UŻYCIA

Czyszczenie na mokro (ręcznie)

Umyć zabrudzoną powierzchnię roztworem czyszczącym. Szorować na mokro odpowiednim padem ręcznym / szczotką. Brudną wodę zebrać ścierką. Wyczyszczone powierzchnie spłukać czystą, zimną wodą, w razie potrzeby wytrzeć do sucha.

Wycieranie na wilgotno (ręczne czyszczenie pianą)

Na złożoną ścierkę nanieść pianę w kształcie "X", wytrzeć powierzchnię na wilgotno. (Stosować technikę składania). Wyczyszczone powierzchnie spłukać czystą, zimną wodą, w razie potrzeby wytrzeć do sucha.

PRZECZYSZCZANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C, w miejscu chronionym przed światłem słonecznym. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Okres trwałości (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące/miesiący

Wetrok AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania. Przestrzegać specjalnych wskazówek producenta wykładziny dotyczących czyszczenia i pielęgnacji.