



PRODUKT DATABLAD

Golvrengöring - Tvättpolish

Wetrok 2care

Tvättpolish med dubbel effekt - vårdande rengöring och förnyelse av skydds-/skötselbeläggningen





Wetrok 2care



pH-värde (koncentrat): 8.4–9.4

Viktiga ingredienser:

Polymerer, Vax, Tensider, Doftämnen, Konserveringsmedel

Doseringsrekommendation:



Daglig rengöring

0,1 l–0,2 l/10 l



Periodiskt underhåll

0,3 l–0,5 l/10 l



Sprayrengöring

0,1 l–0,2 l/10 l



Inledande behandling skyddsfilm

utspädd

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- Rengöring med samtidigt byte av skydds-/skötselbeläggning
- för daglig rengöring och underhåll av tvättbara golv (PVC, natur- och konststen, klinker, linoleum, naturgummi osv.)
- lämpar sig för sprayrengöring
- kan användas utspädd som glansig skyddsbeläggning

EGENSKAPER

- svagt alkalisk
- lätt parfymerat
- lågskummande

BRA ATT VETA

- vid utspädd användning bildas en glansig beläggning på vax- och polymerbas (inledande skötsel/skyddsfilm)

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Skursugning, i ett steg

Fyll på brukslösning i renvattentanken. Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Skursug golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste.

Sprayrengöring (skurmaskiner)

Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Spraya en liten mängd rengöringsmedel och bearbeta genast genom roterande rörelser med singelskurmaskin och röd rondell. Vänd eller byt ut rondellen i god tid. Torrpola vid behov.

Våttorkning, i ett steg

Avlägsna lös smuts (t.ex. torka/torrdammsug för att binda damm). Blöt moppen med brukslösning, pressa ur ordentligt eller använd förfuktad mopp. Våttorka golvbeläggningen.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.