



PRODUKT DATABLAD

Rengöring av sanitetsutrymmen - Grundrengöringsmedel

Wetrok Calexan forte

Mycket sur grovrengöring för sanitära utrymmen. Ej korrosivt på sanitetsarmatur - borttagning av kalkavlagringar oavsett vattenhårdhet





Wetrok Calexan forte



pH-värde (koncentrat): 0–1

Viktiga ingredienser:

Tensider, Syra, Färgämne, Korrosionsinhibitor

Doseringsrekommendation:



Periodiskt underhåll

0,1 l–0,5 l/10 l



Grovrengöring

0,5 l–2 l/10 l



manuell skumning (skumflaska)

2 l/10 l



Borttagning av cementrester

2 l–4 l/10 l

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- för effektiv borttagning av kalkavlagringar oavsett vattenhårdhet
- för rengöring av tvättbara och syrabeständiga ytor (sanitetsporslin, armatur, kakel, bad-, dusch, våt- och sanitetsutrymmen m.m.)
- lämpar sig för borttagning av cementrester

EGENSKAPER

- mycket surt
- oparfymrat
- högskummande
- inte korrosivt mot förkromade sanitetsarmaturer

BRA ATT VETA

- ytan på sanitetsarmaturen får inte vara varm vid rengöringen
- låt verka, men inte torka in

OBSERVERA

- lämpar sig inte för syrakänsliga ytor (kalksten, marmor, klinker, aluminium m.m.)
- det är viktigt att blöta icke syrabeständigt fogmaterial med vatten före användning

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Avkalkning (manuell, med skum)

Blöt armaturen och ytan ordentligt med vatten. Applicera därefter rengöringsskum och låt verka. Låt inte torka in! Skölj därefter av med rent, kallt vatten och torka av med ren, torr duk.

Våttorkning (manuell)

Tvätta av smutsiga ytor med brukslösning. Våtskura med lämplig skurnylon/borste. Torka upp smutsvatten med en duk. Skölj rengjord yta med rent, kallt vatten och eftertorka eventuellt.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.