



PRODUKT DATABLAD

Golvrengöring - Industri- och grovrengöringsmedel

Minatol Ergo 4

Industrirengöringsmedel alla typer av rengöringsuppdrag





Minatol Ergo 4



pH-värde (koncentrat): 13–14

Viktiga ingredienser:

Tensider, Lösningsmedel, Komplexbildare, Tvål, Doftämnen

Doseringsrekommendation:



Grovrengöring

0,5 l–0,8 l/10 l

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- högalkalisk grovrengöring
- tar bort hårt sittande, oljig och fet smuts från vatten- och alkalibeständiga ytor

EGENSKAPER

- lågskummande
- starkt alkaliskt
- innehåller lösningsmedel
- lätt parfymerat

OBSERVERA

- lämpar sig inte för alkalikänsliga golvbeläggningar och ytor (linoleum, naturgummi, aluminium, emalj m.m.)

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Skursugning, i ett steg

Fyll på brukslösning i renvattentanken. Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Skursug golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste.

Skursugning, i två steg

Fyll på brukslösning i renvattentanken. Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Våtskura golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste (utan dammsugning). Låt brukslösningen verka. Var noga med verkningstiden! Låt inte torka in! Behandla därefter med kombiskurmaskin (sänk sugskraporna). Skursug golvbeläggningen.

Våttorkning, i två steg

Avlägsna lös smuts (t.ex. torka/torrdammsug för att binda damm). Fukta moppen med brukslösning, pressa ur lätt, våttorka golvbeläggningen. Låt brukslösningen verka, men låt inte torka in! Torka upp smutsvattnet med den ursköljda och väl urpressade moppen.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.