



PRODUKT DATABLAD

Mattrengöring - Mattrengöringsmedel

Wetrok Fomstop

Skumdämpare för sprayextraktionsmaskiner,
kombiskurmaskiner och våtsugmaskiner





Wetrok Fomstop



pH-värde (koncentrat): 5–6

Viktiga ingredienser:

Tensider, Silikon, Fettsyra, Konserveringsmedel

Doseringsrekommendation:

Normalt skum

1 l/10 l

Kraftigt skum

2 l/10 l

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- Skumdämpare som förhindrar skumutveckling i sprayextraktionsmaskiner, kombiskurmaskiner och våtsugmaskiner

EGENSKAPER

- silikonbaserad
- oparfymerad
- fri från lösningsmedel

OBSERVERA

- Följ bruksanvisningen för utrustningen som ska användas
- vid sprayextraktionsapparater: Häll blandningen i smutsvattentanken
- vid kombiskurmaskiner och våtsugmaskiner: Häll blandningen direkt i smutsvattentanken

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Användning med sprayextraktionsutrustning

Häll produkten i skumdämparanordningen eller häll i vatten i smutsvattentanken och tillsätt produkten enligt doseringen. Tillsätt blandningen till smutsvattnet via injektormunstycke och reglera nödvändigt genomflöde på injektorn.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.