



PRODUKT DATABLAD

Köksrengöring - Grundrengöringsmedel

Wetrok Gastroforce

Högeffektivt rengöringsmedel med hög emulgerande effekt för ytor och golv, kan användas i maskiner - det bästa valet vid utmanande rengöringsarbeten i kök





Wetrok Gastroforce



pH-värde (koncentrat): 11–12

Viktiga ingredienser:

Tensider, Lösningsmedel, Tvål, Skumdämpare

Doseringsrekommendation:



Daglig rengöring

0,05 l – 0,1 l/10 l



Periodiskt underhåll

0,2 l – 0,4 l/10 l



Grovrengöring

1 l/10 l

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- för borttagning av animaliska och vegetabiliska fetter och oljor av olika slag
- för rengöring av alkali- och lösningsmedelshärdiga, tvättbara ytor (kromstål, keramik m.m.) och golv (PVC, natur- och konststen, klinker m.m.)
- utvecklat för manuell och maskinell rengöring för verksamheter inom livsmedelsförädling (kök, personalmatsalar, saluhallar, industri- och tillverkningsföretag etc.)

EGENSKAPER

- hög emulgerande effekt
- innehåller lösningsmedel
- alkaliskt
- skummar ej
- ej parfymrat

BRA ATT VETA

- använd med kallt vatten

OBSERVERA

- skölj av arbetsredskap samt tank och ledningssystem på kombiskurmaskinen med rent vatten efter användning
- lämpar sig inte för rengöring av alkali- och/eller lösningsmedelskänsliga ytor

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Skursugning, i ett steg

Fyll på brukslösning i renvattentanken. Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Skursug golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste.

Våttorkning (manuell)

Tvätta av smutsiga ytor med brukslösning. Våtskura med lämplig skurnylon/borste. Torka upp smutsvatten med en duk. Skölj rengjord yta med rent, kallt vatten och eftertorka eventuellt.

Våttorkning, i ett steg

Avlägsna lös smuts (t.ex. torka/torrdammsug för att binda damm). Blöt moppen med brukslösning, pressa ur ordentligt eller använd förfuktad mopp. Våttorka golvbeläggningen.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C i ett väl ventilerat utrymme och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena. Skyddas mot frost.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader