



PRODUKT DATABLAD

Allrengöring - Ytrengöring

Wetrok KLP

Effektivt rengöringsmedel för borttagning av fett, färg och industrismuts - kan användas för punktrengöring - torkar snabbt och utan ränder





Wetrok KLP



pH-värde (koncentrat): 12–13

Viktiga ingredienser:

Tensider, Lösningsmedel, Dispergeringsmedel

Doseringsrekommendation:



Daglig rengöring

0,1 l/10 l



Periodiskt underhåll

0,1 l–10 l/10 l

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- Rengöringsmedel för plast/laminat/PVC samt effektivt industrirengöringsmedel och fläckborttagningsmedel
- för borttagning av olja, fett och allmän industrismuts
- även lämpligt för borttagning av färgfläckar
- för rengöring av tvättbara och alkalibeständiga ytor och golv (ytor som innehåller plast, laminat, PVC, sten, keramik, rostfritt stål, kromstål, glas)

EGENSKAPER

- starkt alkaliskt
- ej parfymrat
- innehåller lösningsmedel

BRA ATT VETA

- kan användas för punktrensning vid högre koncentrationer
- torkar snabbt och utan ränder

OBSERVERA

- använd inte på polymerbehandlade golv (kan angripas)

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Fukttorkning (manuell, hink)

Fukta duken med brukslösning, vrid ur ordentligt. Fukttorka ytan.

Våttorkning, i ett steg

Avlägsna lös smuts (t.ex. torka/torrdammsug för att binda damm). Blöt moppen med brukslösning, pressa ur ordentligt eller använd förfuktad mopp. Våttorka golvbeläggningen.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.