



PRODUKT DATABLAD

Rengöring i livsmedels-/dryckesindustrin samt industriell rengöring -
Rengöringsmedel för CIP-system, alkaliskt


Wetrok Ketovapor CIP3

Alkaliskt CIP-rengöringsmedel utan klor för borttagning av
animaliska och vegetabiliska fetter, oljor, stärkelse och protein





Wetrok Ketovapor CIP3



pH-värde (koncentrat): 13–14

Viktiga ingredienser:

Tensider, Bas, Komplexbildare

Doseringsrekommendation:



Industriell CIP-rengöring

0,1 l–0,3 l/10 l

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- särskilt avsett för CIP-anläggningar (cleaning in place)
- för borttagning av animaliska och vegetabiliska fetter, oljor, stärkelse, protein
- för rengöring av tvättbara och alkalibeständiga ytor och föremål (kromstål, plast, kakel m.m.)
- i ultraljudsanläggningar och automatiska tvättanläggningar med munstycken
- Användningsområden: farmaceutisk och kosmetisk industri, företag inom livsmedelsförädling

EGENSKAPER

- lågskummande
- starkt alkaliskt
- ej parfymerat

OBSERVERA

- lämpar sig inte för alkalikänsliga ytor (aluminium, emalj m.m.)

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Cleaning in Place (CIP)

Följ bruksanvisningen för CIP-anläggningen. Skölj anläggningen med vatten. Spraya med brukslösning. Sörj för god cirkulation. Låt verka en kort stund och skölj ordentligt med vatten.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverknaren ska följas.