



PRODUKT DATABLAD

Skyddsbehandling - Träolja

Wetrok Leinol NW

EMICODE EC1+ certifierad träolja för efterbehandling av oljade trägolv





Wetrok Leinol NW



pH-värde (koncentrat): 6–7

Viktiga ingredienser:

Linolja, Polymerer, Vax, Tensider

Doseringsrekommendation:



Skyddsbehandling

utspädd



Tvättpolish

1 l per 10 l

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- för efterbehandling av absorberande och oljade trägolv. Ger mycket gott och långtidsverkande skydd mot vatten och smuts.
- skonsamt för både användare och miljö - märkt med EMICODE EC1 Plus (mycket låga utsläpp).
- kan användas som efterbehandling och som tvättpolish.

EGENSKAPER

- vattning linoljeemulsion
- matt till sidenmatt
- EMICODE EC1 Plus - mycket låga utsläpp

OBSERVERA

- omskakas väl före användning
- det finns risk för att textilier m.m. som kommer i kontakt med produkten självantänds när de torkar
- obehandlade trägolv ska först behandlas med Leinol BW

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Inoljning (skyddsbehandling)

Golvet ska vara torrt, rent och absorberande. Torka/torrdammsug golvbeläggningen för att binda damm. Applicera en liten mängd olja och låt verka. Fördela och arbeta in överflödiga olja. Torktid (3 dagar till 1 vecka). Jämna därefter ut ytan med singelskurmaskin och blå rondell.

Våttorkning, i ett steg

Avlägsna lös smuts (t.ex. torka/torrdammsug för att binda damm). Blöt moppen med brukslösning, pressa ur ordentligt eller använd förfuktad mopp. Våttorka golvbeläggningen.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.