



PRODUKT DATABLAD

Golvrengöring - Industri- och grovrengöringsmedel

Wetrok Speedclean

Wetroks snabbaste och mest effektiva grundrengöringsmedel är inte märkningspliktigt
: detta industrirengöringsmedel löser det mesta





Wetrok Speedclean



pH-värde (koncentrat): 8–9

Viktiga ingredienser:

Tensider, Lösningsmedel, Komplexbildare,
Doftämnen, Konserveringsmedel

Doseringsrekommendation:



Grovrengöring

3–5 l/10l



Grovrengöring

5 l/10 l

Borttagning av hårt sittande polish

5 l/10 l

METHODS
finder



ANVÄNDNING

- högeffektivt grundrengöringsmedel för linoleum och PVC
- särskilt utvecklat för grovrengöring med kombiskurmaskin
- för borttagning av polymer- och vaxbeläggningar
- för maskinell grovrengöring av tvättbara och lösningsmedelshärdiga golv
- mycket effektiv borttagning av hårt sittande polymerskikt (borttagning av hårt sittande polish)

EGENSKAPER

- ej märkningspliktigt
- förhindrar att rengöringsrondellerna klibbar ihop
- lågskummande
- innehåller lösningsmedel
- svagt alkaliskt
- parfymerat

BRA ATT VETA

- gummirester är en enkelt match för Speedclean

OBSERVERA

- lämpar sig inte för lösningsmedelskänsliga beläggningar som t.ex. naturgummibeläggningar, epoxibeläggningar, asfalt och målade ytor
- rengör endast PU-beläggningar utan spelplansmarkeringar
- lämpar sig inte för syrakänsliga golvbeläggningar

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

Grovrengöring

Avlägsna lös smuts genom torkning/torrdammsugning för att binda damm. Fördela grovbrukslösningen på golvbeläggnings, låt verka ca 15 minuter, men låt inte torka in! Våtskura med singelskurmaskin och lämplig rondell/borste. Sug upp upplöst beläggning och smutsvatten. Skölj därefter beläggningsen ordentligt med rent vatten (tills pH är ca 7).

Grovrengöring

Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Fördela grovbrukslösningen på golvbeläggnings (minst 0,3 l/m²), låt verka ca 20 minuter, men låt inte torka in! Skura därefter golvet grundligt med kombiskurmaskin och en lämplig rondell utan tillsats av vatten. Öppna därefter full vattentillförsel, sänk sugskrapan, våtskura beläggningsen och sug upp upplöst beläggning och smutsvatten. Låt golvet torka ordentligt.

FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 Månader

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.