



Scheda prodotto Plexistar Pro

V 01 / 18.06.2020

wetrok[®]

Wetrok Plexistar Pro

Detergente per la pulizia delle superfici in vetro acrilico



I vantaggi:

Detergente per la pulizia delle superfici, delicato sui materiali, per superfici in acrilico e schermi piatti (confermato da un istituto di prova indipendente). Rimuove sporco grasso, impronte digitali e polvere. Evapora senza lasciare residui per un risultato finale senza aloni. Utilizzabile con metodo spray.

Impiego:

Per la pulizia quotidiana delle superfici lavabili (vetro acrilico, materiali plastici, vetro, piastrelle, mattonelle, ecc.).

Informazioni utili:

Plexistar Pro di Wetrok è realizzato con acqua deionizzata di alta qualità (conduttività <math><20 \mu\text{Siemens}</math>). Ciò garantisce un'asciugatura perfetta senza aloni.

I seguenti materiali sono stati confermati da un istituto di test indipendente per la pulizia con Plexistar Pro:

Plexiglass, vetro acrilico, schermi piatti, plastica PC (polycarbonato), plastica ABS (copolimero acrilonitrile-butadiene-stirene).

Non utilizzare Wetrok Plexistar Pro con un panno in microfibra, in quanto sulle superfici lisce ha un'azione abrasiva che può provocare graffi.

Caratteristiche:

non schiumante
pH neutro
leggermente profumato

pH Concentrato:



Componenti principali:

Essenze profumate, conservanti (metilisotiazolinone, benzisotiazolinone)


Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato. Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica. Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

Metodi di utilizzo consigliati:

Pulizia con panno umido (manuale)

Nebulizzare la soluzione detergente su un panno asciutto ripiegato. Pulire a umido l'intera superficie.



Dosaggi consigliati:



Pulizia di manutenzione
non diluito

Wetrok AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio. È necessario osservare le avvertenze speciali del produttore per la pulizia e la manutenzione del rivestimento per pavimenti.