




Produktdatenblatt Leinol Refresh

V 02 / 24.02.2021

Wetrok Leinol Refresh

Huile de bois



Recommandation de dosage:



rafraîchissement
non dilué

Application:

Pour l'entretien et le rafraîchissement de sols en bois abîmés. Un produit d'entretien sans solvant et donc respectueux de l'environnement. Pour un entretien complet ou une réparation partielle

Bon à savoir:

Bien agiter avant l'emploi ! Il existe un risque que les textiles mis en contact avec le produit s'enflamment spontanément lors du séchage. Avec Wetrok Leinol Refresh, les sols en bois huilés sont traités de manière à éliminer les dommages légers dans le traitement de base, mais un traitement régulier avec Leinol NW est nécessaire et n'est pas remplacé.

Propriétés:

Émulsion aqueuse à base d'huile de lin
de mat à satiné mat
sans solvant s'évaporant facilement

Composants essentiels:

Eau, huile de lin, parfums, tensioactifs

Stockage / conservation:

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.
Conservation (non ouvert): 24 mois.

Recommandations d'usage:

Traitement de protection

Le sol doit être sec et exempt d'anciennes salissures. Dépoussiérer / aspirer le sol. Appliquer Wetrok Leinol Refresh par sections, en couches fines ou au moyen d'une machine. Laisser agir au moins 30 minutes. Travailler l'émulsion à base d'huile avec une monobrosse et d'un pad rouge. Pour plus de brillance, après un durcissement complet (au moins 6 heures) le sol peut être poli avec une monobrosse et un pad doux (blanc, beige), (mais cela n'est absolument pas nécessaire).

Fréquence d'utilisation (non dilué)

Surfaces peu sollicitées	toutes les 8 semaines
Surfaces sollicitées	toutes les 5 semaines
Surfaces très sollicitées	toutes les 3 semaines

La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée. Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.

Wetrok AG, CH-8302 Kloten, Tél. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH, A-1230 Vienne, Tél. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH, D-51381 Leverkusen, Tél. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A., PL-02-820 Warszawa, Tél. +48 22 331 20 50

Wetrok AB, SE-192 72 Sollentuna, Tél. +46 8 444 34 00

